

## FR 30 M 45

## ПОЛОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ СЕРИЯ FR 30 TOUCH


FR 30 M 45 — это абсолютная новинка в сфере клининговых услуг. В первую очередь это связано с новой конструкцией и уникальным дизайном, которые обеспечивают модели FR 30 M 45 максимальную индивидуальность и функциональность. Современный эстетичный вид и превосходные технические характеристики, характеризуют полумоечную машину наилучшим образом: бак емкостью 30 литров, 2 часа автономной работы, максимальная простота эксплуатации и комплексная система инновационных решений, которые делают FR 30 M 45 уникальной моделью в своем сегменте: • Панель управления с интерактивным и понятным дисплеем, обеспечивающим быстрый выбор всех основных функций машины; • Функция «тихий режим»: достаточно нажать клавишу на панели управления и FR 30 значительно снизит уровень шума, сохранив при этом свои высокие характеристики. Машина идеально подходит для ежедневной уборки в условиях больниц, школ и т.д. - там, где необходимость соблюдения тишины является важным и определяющим фактором; • Полностью регулируемая и очень компактная всасывающая балка (всего 65 см), позволяет FR 30 M 45 проходить даже в самых узких местах (двери, коридоры и т.д.), а также работать при любых условиях и на любых поверхностях, обеспечивая отличный результат; • Система защитных фильтров для всех основных компонентов, обеспечивает максимальную защиту надежность FR 30 M 45. • Инновационная система TOUCH, с сенсорным датчиком, обеспечивает оператору максимальный контроль и комфорт в управлении машиной. • Высокая производительность, длительная автономность работы (свыше 2 часов), превосходные результаты работы. Оптимальное сочетание эстетичности, инноваций и функциональности на высоком техническом уровне делает FR 30 идеальной полумоечной машиной для любых уборочных операций для помещений малой и средней площади.



Сенсорная система управления



Функция «тихий режим»



Встроенный фильтр



Регулируемая всасывающая балка ...



... и компактная



Фильтр для крупного мусора + фильтр защиты всасывающей турбины



Откидной бак

## ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

МОДЕЛЬ	Артикул	КОЛ-ВО / ПАЛЛЕТ
FR 30 M 45 TOUCH	10.0180.00	1
FR 30 M 45 BC TOUCH	13.0180.00	1

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина очистки	мм	430
Ширина всасывающей балки	мм	650
Производительность (теоретическая/практическая)	м <sup>2</sup> /ч	1720 - 1030
Напряжение питания		Батарея 24 В
Потребляемая мощность	Вт	750
Привод		Механический
<b>ЩЕТКИ</b>		
Диаметр - пад X количество	мм - дюйм x шт.	430 - 17" x 1
Мощность двигателя x кол-во	Вт x шт.	350 x 1
Скорость вращения	об/мин	190
Давление прижима щетки	кг - г/см <sup>2</sup>	18 - 17,4
<b>ПРИВОД</b>		
Мощность двигателя	Вт	---

Максимальная скорость	км/ч	4
Максимальный уклон, при полной загрузке	%	2

## ВСАСЫВАНИЕ

Мощность двигателя	Вт	400
Разряжение	мбар/мм H <sub>2</sub> O	1189
Расход воздуха	л/сек	28
Уровень шума	дБ(А)	64/58*

## БАК

Тип		Двойной бак
Объем бака для чистой воды	л	30
Объем бака для грязной воды	л	33
Вес (пустой/с батареями)	кг	68 /121
Размеры	мм	1210x560x1020

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ

МОДЕЛЬ	Артикул
Заливной шланг	30.0024.00
17" Полипропиленовая щетка Ø 0.7	40.0002.00
Встроенное зарядное устройство 24 В 9 А (**)	22.0309.00
Комплект из 2 гелевых батарей 12 В 76 Ач (**)	18.0000.00
Съёмная брызгозащита без щетины	24.0263.00
щетина для брызгозащиты	40.4006.00
Комплект уплотнительных полос для всасывающей балки (передняя/задняя)	96.0010.00

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

МОДЕЛЬ	Артикул
17" Полипропиленовая щетка Ø 0,9	40.0102.00
17" щетка Tупех Ø 1.2 зернистость 80	40.0202.00
Приводной диск 420 мм (Для пада 17")	40.1007.00
Комплект полиуретановых уплотнительных полос для всасывающей балки (передняя/задняя)	96.0011.00

(\*) Тихий режим

(\*\*) версия BC